



### MALOWANIE:

PAINTING

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)  
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

### FUNDAMENT:

FOUNDATION F150

FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU  
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

nazwa/name	wartość value
strefa obciążenia wiatrem wind zone	I
wsp.dynamiczny dynamic rate	1.2
kategoria terenu terrain category	II
klasa obciążenia load class	B
częściowy wsp. dla obc. wiatrem partial rate for wind load	1,2
częściowy wsp. dla obc. stałego partial rate for fixed load	1,2
obliczeniowa prędkość wiatru wind speed	22 [m/s]

ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

9	Przewód/Cable YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	-	-	
8	Tabliczka przyłączeniowa / Fuse box	-	1	
7	Oprawa/Luminary 24 NEXUS	poliwęglan/aluminium polycarbonate/aluminium	2	
6	Ramię/Arm R41	stal/steel (S235)	2	
5	POLE/SŁUP DL	Rura stalowa/Steel pipe ø89	stal/steel (S235)	1
4		Rura stalowa/Steel pipe ø127	stal/steel (S235)	1
3		Rura stalowa/Steel pipe ø159	stal/steel (S235)	1
2	Ozdoby/ Decorations	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	4	
1	Baza słupa/ Pole base DL	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	1	
Nr	Nazwa elementu/Element	Materiał/material	ilość quantity	uwagi notes
Opracował Drawn by		Producent FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ART-METAL Sp. J. ul.Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie tel.(+48) 58 681 80 78 www.art-metal.pl		
Nazwisko/Name Ł.B.		Data/Date 11.07.2018	DL/2xR41/2x24B	
produkt/product		hc=9000	DL15/24B	
skala/scale 1: 35		arkusz/sheet A4	tolerancja/tolerance: +/- 20mm	
STANDARD				